


Legenda

- Aansluiten op bestaande situatie
- Herstraten straatbakstenen
- formaat in keerveerband
 - kleur: rood
- Aanbrengen betonstraatstenen
- formaat in keerveerband
 - kleur: rood
 - leverancier: X
- Aanbrengen betonstraatstenen
- afzetstenen in halfsteensverband
 - kleur: rood
 - leverancier: X
- Aanbrengen betonstraatstenen
- formaat in halfsteensverband
 - kleur: rood
 - leverancier: X
- Aanbrengen betonstraatstenen
- formaat in halfsteensverband
 - kleur: grijs
 - leverancier: X
- Aanbrengen betontegels
- 30 x 30 x 60 mm in halfsteensverband
 - kleur: grijs
 - leverancier: X
- Aanbrengen plateaudrempel
- afmeting 150/200 x 500 x 100 mm
 - van profiel betonremsloten
 - kleur: zwart- wit
- Aanbrengen optische verkeersdrempel
- bestaand uit buisring
- Aanbrengen geleideband
- afmeting 50/200 x 250 mm
 - kleur: grijs
- Aanbrengen trottoirband
- afmeting 100/200 x 250 mm
 - kleur: grijs
- Aanbrengen opsluifband
- afmeting 100 x 200 mm
 - kleur: grijs
- Aanbrengen opsluifband
- afmeting 100 x 200 mm
 - kleur: grijs
- Aanbrengen opsluifband
- afmeting 200 x 200 mm
 - kleur: grijs
- Vb1 Aanbrengen verloopband
- van trottoirband 100/200 naar opsluifband 200x200
 - kleur: grijs
- Vb2 Aanbrengen verloopband
- van geleideband 50/200 naar opsluifband 200x200
 - kleur: grijs
- Vb3 Aanbrengen verloopband
- van geleideband 50/200 naar trottoirband 100/200
 - kleur: grijs
- Vb4 Aanbrengen inritverloopband
- van trottoirband 100/200 naar profiel 200 x 150
 - kleur: grijs
- Vb5 Aanbrengen inritverloopband
- van geleideband 50/200 naar profiel 200 x 150
 - kleur: grijs
- Vb6 Aanbrengen verloopband
- van trottoirband 150/50 naar opsluifband 200 x 200
 - kleur: grijs
- Vb7 Aanbrengen verloopband
- van trottoirband 100/200 naar trottoirband 150/50
 - kleur: grijs
- Aanbrengen grasbetonstenen
- grasbetonsteen, grootte: Type A en C 4 g
 - kleur: grijs
 - leverancier: X
- Aanbrengen HWA inspectieput
- type: betonnen inspectieput
 - afmeting 800 x 800 mm (binnendij)
- Aanbrengen HWA overstortput
- type: betonnen overstortput
 - steenafmeting: 200 x 100 x 100 mm
 - afmeting: 800 x 800 mm (binnendij)
- Aanbrengen trottoirkolk
- type: tegelkolk 10 x trottoirband
 - afmeting: 250 x 250 mm
 - kolktype: type TK C20 van gietijzer
 - met zijafvoeropening
- Aanbrengen trottoirkolk
- type: tegelkolk 10 x geleideband
 - afmeting: 300 x 300 mm
 - kolktype: type TK C20 van gietijzer
 - met zijafvoeropening
- Aanbrengen straatkolk
- type: tegelkolk
 - afmeting: 330 x 330 mm
 - kolktype: type SK C20 van gietijzer
 - met zijafvoeropening
- Bestaande DWA inspectieput
- Aanbrengen gazon
- type: n.b.
- Aanbrengen vaste planten
- type: n.b.
- Aanbrengen beplanting tegen schutting
- Aanplanten boom
- type: Ulmus Totaalmix (de spl)
- Bestaande boom handhaven
- Herplaatsen bestaande lichtmast
- emitter: rechtehoek van LED
- Herplaatsen bestaande lichtmast
- emitter: rond van LED
- Aanbrengen uitneembare paal
- incl. 2 kunststoffen paal met reflector
- Bestaande (AI)- kast
- Aanbrengen wortelscherm
- rond: nieuw aan te plaatsen bomen
- Aanbrengen diamantkoppalen
- afmeting: 90 x 150 x 100 mm
 - materiaal: 100% gerecycled kunststof en
 - v.v. reflectoren
- Bestaand hekwerk



ALGEMENE TOELICHTING

- Maten in meters, tenzij anders vermeld;
- Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld;
- Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld;
- Diameters in mm, tenzij anders vermeld.



0.1	27-08-2021	BT	KB	Werk t.b.v. naming
Version	Datum	Ont.	Cont.	Wijzigingen
Opdrachtgever: Gemeente Dinkelland				
				
Project: Herinrichting Pastoorstraten te Deurningen				
Onderdeel: Definitief ontwerp Situatietekening				
Tekening nr. 118202402-TDO-S-01-1op500				
Formaat: A0	Schaal: 1:500	Blad van 1		
Status: 01	Werk: in bestelling	Datum: 27-08-2021		
Getekend: BT	Gecontroleerd: KB	Vrijgegeven: NB		
Steeghous Deurningerstraat 28 7515 D Deurne t 0541 - 700672 www.steeghous.nl info@steeghous.nl				